

車両仕様書（別紙1）

規格

性能	トランスミッション		6 速AT
	用途・業種		中乗一前降、郊外型Ⅱ
	乗車定員		50人以上
寸法	全長		8,990mm以下
	全幅		2,300mm以下
	全高		3,045mm以下
重量	燃料タンク		130L以上
エンジン	燃費		5.61km/L以上
	種類		直列4気筒直接噴射式ディーゼル
	総排気量		5,193cc以下
	最高出力(kW[PS]/rpm)		154以上 [210以上] /2,400
	最大トルク(N・m[kg・m]/rpm)		706以上 [72以上] /1,400-1,600
	冷却系統	冷却水	メーカー指定品注入 濃度50% 《プレヒータ付時選択》
	潤滑系統	オイルフィルタ	エンジン組込みタイプ
	エアクリーナ	エレメント	ウルトラウェブ エレメント
	エンジン始動補助装置		グロープラグ
	アイドリングストップ		AT+アイドリングストップ&スタート付（ISSキャンセル自動戻り） ENG再スタート方式：フットスイッチ式
	尿素タンク		尿素タンク（36L）
	その他	スタータキーNo.	メーカー標準
車軸関係	タイヤ	銘柄	BS
		サイズ／種類	サイズ：245/70R19.5-136/134J 種類：スタッドレス
		パターン	W900Z(BS)
	ディスクホイール	サイズ／銘柄	サイズ：19.5×6.75(スチール)
	ステアリング	パワーステアリング	インテグラル式パワーステアリング オイルタンク部「パワーステアリング」銘板付
	サスペンション	車高調整装置（認）	ニーリング装置：取付(左ニーリング+ロアリング+リフトアップ)+ 扉連動式<JEL> 手動-連動切替スイッチ：運転席右下配電箱上面

S5動力伝達装置	トランスミッション	コントロール方式	オートマチックミッション (AT-T280) 中扉開時動力伝達カット機能付
		オイルクーラ	取付
		A T ギヤ段表示	レンジギヤ段をメータに表示
	終減速機	減速比	5.857(14.5H)
	クラッチ	材質	なし
		オイルタンク	なし
ブレーキ	ブレーキ	ブレーキ	フルエア式 Brake Override Accelerator (BOA) 付
		オイルタンク	なし
	排気ブレーキ		手動式及びフットブレーキ連動式
	A B S		取付
	パーキングブレーキ		ホイールパークレバー 取付位置：計器板縦面(ステアリングポスト左)
	H S A		なし
	その他	エアドライヤ	取付
		ANBH	取付
		EDSS (ドライバー異常時対応システム)	取付
		DSM (ドライバーステータスマニタ)	取付
電装品	スタータ	スタータ	5.5kW、強化型
	ジェネレータ	ジェネレータ	90A+60A
	バッテリー	銘柄	GS YUASA 〈WKH〉
		容量	メイン：190H52×2個 サブ：55B24L×2個
		バッテリーメインSW	方式：ナイフスイッチ〈WF2〉 取付位置：エンジンルーム内 銘板：「バッテリーメインSW」取付
	メータ	速度計／運行計	①[スピードメータ]160km/h、電気式 ②[デジタルタコグラフ] 型式：富士通DTS-G10 取付位置：計器板左
		タコメータ	メータ組込 エンジン回転警報：なし
		アンメータ	なし
		その他	なし
	ホーン		電気式

(別紙1)

その他	燃料タンク	本体	130L プレヒータ取付用〈SHZ〉
		給油口／充填口 (認)	取付位置：左前フェンダ上部
	パイプ配管		ナイロンチューブ、一部防錆スチールパイプ(ニュースーパーコート)
	集中給油装置		グリスオマツト1Lカートリッジ式〈WB9〉
	スペアタイヤ		なし
	エアタンク	メイン	メーカー標準
		牽引用パイプ	取付
		その他	なし
	その他		なし

A:主要構造

構造	構造		セミスケルトン構造
	出入口位置		「前扉」左FOH部 「中扉」左WB間
	非常口位置		右ROH部
外板	外板		亜鉛メッキ鋼板
	雨樋	ルーフ	メーカー標準、あふれ防止付(前方屋根上、前扉上、運転席窓上)
	フェンダ	構造	鋼板製、エッジ部合成ゴム付
内板	天井		樹脂平板BS-4(グレー淡)
	窓柱かぶせ		材質：樹脂成型品 第1柱部：ダークグレー 一般部：BS-4(グレー淡)
	腰板	(難) (難) (認)	一般部：塗装鋼板 BS-4(グレー淡) 特殊部：鋼板塗装
	ダッシュ板	(難) (難)	鋼板塗装
	エンジンルーム隔壁	(難) (難)	鋼板塗装 電装ボックスカバー上面：鋼板塗装分割脱着式
	窓下縁材	(難)	側窓サッシュュー体型
	その他	その他 (難)	なし
ステップ	縁材	前ステップ (バ) (認)	銘柄：BA012-G(アルミ、黄色) 両端カット：斜めカット
		中ステップ (バ) (認)	銘柄：BA012-G(アルミ、黄色) 両端カット：なし
	水抜き穴	引扉レール下	メーカー標準水抜き孔付
	車いすスロープ板	(バ) (認)	メーカー標準反転式スロープ板 取付位置：中ステップ床面
断熱		断熱材 (難)	メーカー標準

B:扉関係

出入口扉	前扉		アルミ型材(黒色)、前軸2枚折扉(有効開度650mm) 手掛け付(扉外側:蝶番組込式、扉内側:昇降用握棒兼用)
		扉下部防塵	防塵ゴム取付
		扉振れ止め	なし
	中扉		アルミ製、上固定窓付引扉BB101相当(有効開度985mm)
	扉窓	前扉ガラス	前後共熱線ヒータ入り合せグリーンガラス (スイッチ、パイロットランプ取付位置はF項指示)
		中扉ガラス	強化熱線吸収レガート50(グリーンNo. 2)
引扉用戸袋	戸袋		外側:固定窓 内側:側方向幕表示兼用(ローレットボルト固定、固定窓付)
	安全装置	指詰防止装置	取付位置:戸袋開口部、内側柱
	戸袋窓	ガラス	外側:強化熱線吸収レガート50(グリーンNo. 2) 内側:強化熱線吸収グリーンガラス
扉自動開閉装置	戸閉機	前扉用	型式:泰平TR-63A1-175LSM10A-14 取付位置:扉前方床上(鋼板製カバー付)
		中扉用	型式:泰平TYS-30CS1N1L-1020-S 取付位置:扉上方(鋼板製カバー付)
	扉操作SW	車内	型式:泰平C-812型 取付位置:運転席右下配電箱上面 前・中扉用各1個取付(銘板付)
		車外	前扉用:タンブラスイッチ(防水型、バッテリー直結配線、銘板付) 取付位置:フロントバンパ部Dコック内
	時限継電器		なし(バス統合制御システムを含む)
	間接確認装置	方式/銘柄型式	方式:赤外線2光束式(車内2) 型式:泰平DPX-92B-2B
		取付位置	中ステップ部 [車内]高さ:ステップ最下端より約50mm、約400mm、奥行:中扉内側より約120mm [車外]なし
		マットSW	なし
		操作SW	解除スイッチ:一括式 取付位置:運転席右上配電箱内(銘板付)
		配線/その他	メーカー標準
	戸閉SW		マイクロスイッチ:戸閉機本体取付
	予告ブザー	前扉	なし
		中扉	型式:日工PCM-91 取付位置:扉前柱上部
	扉非常開放コック	前扉	型式:CKD製HSV-6-L1000、三方コック赤色、室内外操作式(操作表示銘板付) 取付位置:ダッシュ板内
		中扉	型式:泰平製T-5F、三方コック赤色、室内外操作式(操作表示銘板付) 取付位置:中扉後部
	機能		扉スイッチの操作により開閉

(別紙1)

	戸先SW	銘柄型式	中扉部：泰平DFS－2UB（リレーなし、反転機能付）
		解除SW	取付位置：運転席右上配電箱内(銘板付)
		警報装置	なし
扉手動開閉装置	開閉装置		なし
開扉発車防止装置	アクセルインタロック		エア電磁弁（シリンダ：メーカ標準） 取付位置：ペダルボード床上 機能：中扉スイッチ開時またはアイドリングストップ時アクセルペダル固定
非常扉	構造		メーカ標準
	窓	(認)	固定窓：強化熱線吸収レガート50(グリーンNo. 2) 銘板：BB058-B(フィルム)
点検扉及び蓋（走行装置用）	エンジンルーム扉	尾部扉	構造：1枚大型、跳上ステータダンパ付 ロック方式：プッシュロック式 グリップ：樹脂製2個
		右側面扉	構造：上開き(打抜孔付) 開き保持装置：ワイヤ式 ロック方式：プッシュロック式
		左側面扉	構造：上開き 開き保持装置：ワイヤ式 ロック方式：プッシュロック式
	注油孔蓋	メインタンク用（燃料タンク）	構造：横開き、ローラキャッチ式 防傷材：ステンレス製取付(フェンダ上燃タン用)
		メインタンク用銘板	銘板：「軽油」、「130L」 取付位置：蓋裏面
	注水孔蓋	メインエンジン用	構造：横開き、ローラキャッチ式 銘板：「冷却水」蓋裏面取付
		尿素水用	構造：横開き、ローラキャッチ式 銘板：「尿素水専用」蓋裏面取付+「尿素水」1枚積込 防傷枠：ステンレス製取付
	バッテリー扉	格納庫用	構造：上開き 開き保持装置：ワイヤ式 ロック方式：プッシュロック式
		バッテリーリレー用	なし
	運転席窓下点検扉		構造：上開き 開き保持装置：ワイヤ式 ロック方式：プッシュロック式 取付位置：右FOH部
	前窓下点検扉		跳上ステアロッド式、室内レバー開閉式
	暖房装置扉		【寒冷地仕様】 ①[プレヒータ用]非常口下扉兼用 ②[増設ウォーターポンプ用]構造：上開き、開き保持装置：ワイヤ式、ロック方式：プッシュロック式、取付位置：中扉前

(別紙1)

点検扉及び蓋（床下 隠装品用）	引扉レール点検蓋	上部レール点検蓋	取付位置：室内側上部
		下部レール点検扉	構造：上開き 開き保持装置：ワイヤ式 ロック方式：ボルト固定式 取付位置：外板スカート部
	小蓋	扉非常開放コック蓋	構造：メーカー標準 銘板：赤枠＋「非常コック」赤文字(室内側) 取付位置：前面下部(前扉用)、中ステップ後側板部(中扉用)
	非常口下扉		構造：上開き 開き保持装置：ワイヤ式 ロック方式：プッシュロック式 取付位置：右ROH部

C:窓関係

窓	前面窓		構造：左右2分割 ガラス：合せグリーンガラス
	後面窓		構造：大型1枚 ガラス：レガート50(グリーンNo. 2)
	側面窓	構造	上部引違いサッシュレス窓、下部固定窓(右WB間2スパン含む) 特殊部：固定窓
		窓枠	アルミ型材(黒色)
		ガラス	強化熱線吸収レガート50(グリーンNo. 2)
		ガラスその他	施工方法：黒色セラミックプリント 施工範囲：下端250mm 施工位置：右最前方、左右中扉後(非常扉窓含む)
		サッシュロック	黒色
		窓柱カバー	樹脂成型品 BS-4(グレー淡)
	運転席窓	構造	右引違い+熱線ヒータ入り(前、後共) ヒータ線：前下隅取出し
		窓枠	アルミ型材(黒色)
		ガラス	強化熱線吸収グリーンガラス
		サッシュロック	黒色
方向幕／表示窓	前方向幕／表示窓		取付位置：車体前面上部 ガラス：合せグリーンガラス 有効寸法：BC102-A(300H×1400L)
	側方向幕／表示窓	構造(バ)	取付位置：戸袋窓部 有効寸法：BC104-B(400H×700L)
		ガラス	戸袋窓ガラス兼用
		保護クッション	なし
	後方向幕／表示窓	構造(バ)	取付位置：車体後面窓上部 有効寸法：BC001(200H×900L)
		ガラス	後窓ガラス兼用
LED表示器	前面表示用		型式：クラリオンCY5000D(黄色LED、JABIA規格対応品)
	側面表示用		型式：クラリオンCY5200D(黄色LED、JABIA規格対応品)
	後面表示用		型式：クラリオンCY5100D(黄色LED、JABIA規格対応品)
	操作SW		なし 放送装置連動
	制御装置		なし
	配線		型式：クラリオン
	前方向幕／系統幕／表示箱用裏蓋	構造	2分割、左：下蝶番、右：上蝶番、開き止付
		視窓	なし

(別紙1)

方向幕／表示箱裏蓋	側方向幕／系統幕／表示箱用裏蓋	構造	戸袋点検扉兼用
		視窓	なし
	後方向幕／系統幕／表示箱用裏蓋	構造	上部引掛式、下部ビス固定、点検蓋脱着式
		視窓	なし

D:床関係

床構造	客室床構造		【寒冷地仕様】 運転席床段上げ：メーカー標準 客席部：メーカー標準 左中扉前：W/P床下取付用一部段上
床張	床板		15mmアビトン合板(耐水合板)
	床上張	通路部 (難) (難) (バ) (認)	銘柄：住江SPV-2009 床上張継目：左
		シート下部 (難) (難) (認)	通路部床上張同材張
		フェンダ部 (難) (難) (認)	通路部床上張同材張
		床段縦面 (難) (難) (認)	通路部床上張同材張
		出入口部 (難) (難) (バ) (認)	銘柄：ロンシールロンマットC2-189(コインマット、黄色) 中扉部張分け位置：BL方向300mm(縁材含む)
		車いす固定部 (難) (難) (認)	通路部床上張同材張
	床面押え板	(認)	客室内：アルミ板・アルミ型材・溶着
	床舟底張		なし
	水抜き金具		なし
揚蓋	本体	(難) (難) (バ)	木製床上張付：トランスミッション部(引手金具付) 木製：エンジン部(引手金具付) 稿板：ステアリングギヤボックス部、エアタンク上部、尿素タンク部、サブライモジュール部 鋼板：ECASバルブ部、光電管部
足乗せ台	客席用	フェンダ前側／構造	取付
		フェンダ後側／構造	なし
		上張／BOX材質 (難)	上面：通路部床上張同材張 側面：鋼板塗装
	運転席用		フットレスト：メーカー標準
	その他		なし
床上敷き	運転席マット	(難)	緑色ピラミッドマット 縁取り、ホック：取付
	後方ヒナ段マット	(難)	緑色平滑マット 縁取り、ホック：取付
その他	非常コックカバー	中扉用	鋼板塗装

E:座席関係

配列	座席配列	(バ) (認)	配列：郊外Ⅱ型 優先席：左第1、2席(2席)
シート上張	シート上張	モケット／レザー (難) (難) (認)	路線標準 MクルールBU (JABIA-Pes-1856-A)
客席	客席銘柄型式	前向席／横向席	天龍樹脂製バックパネルシート
		跳上席	メーカー標準：2人掛前向席(390065Y、パッド付)
	寸法	1人掛	クッション巾：460mm
		2人掛	【中型仕様】 クッション巾：810mm 背凭れ高さ：メーカー標準+100mmアップ
		横向席 (認)	なし
		最後部席	クッション巾：2105mm
	背裏板	(難) (難) (認)	樹脂成型品(グレー濃)
	肘掛	通路側 (難) (難)	【寒冷地仕様】 右第1席、右中扉後席第1席：樹脂製バックパネルシート用拡大型肘掛 その他前向席：メーカー標準 跳上席：メーカー標準
		窓側 (難) (難)	なし
		横向席 (難) (難)	なし
		上張り (難) (難) (認)	なし
	アシストグリップ		樹脂製バックパネルシート一体型
	脚		材質：鋼管製 塗装色：NSB2005(グレー)
	特殊装置		非常扉部：前向席転倒式(BE004、非常扉連動ストップ式) 跳上席：マイクロスイッチ取付
最後部席	最後部席		座席数：5人掛 背凭れ：3分割式
運転席	運転席	型式	天龍TDS3-PP135(振動警報付、枕なし、ベルト右掛用) 背裏ポケット付
		取付位置	メーカー標準
		シートセンサ	なし(シートベルトに含む)

(別紙1)

座席取付品	サイドクッション	(難)	100巾程度 取付位置：メーカー設定位置
	シートカバー	運転席 (難)	なし
		客席 (難)	なし
		最後部席 (難)	なし
		優先席 (難)	なし
	物掛けフック		なし
	シートベルト	運転席 (難) (難)	3点式ELR付(右掛け、ECE対応品、2柱引出し) ショルダーアンカー上下調整式
		客席 (難) (難)	なし
	その他	シート下方取付品	なし
		運転席右配電箱取付品	なし

F:電装品関係

前側面車外灯	前照灯	本体	メーカー標準、異形角型2灯 ロービーム：LED(23W) ハイビーム：ハロゲン(70W) 機能：オートライト付
		側方照射灯	灯具：メーカー標準、21W 機能：前照灯点灯時方向指示灯連動、車速制御付
	霧灯		メーカー標準、55W、白色
	前側面方向指示灯		灯具：メーカー標準、21W、非常点滅灯兼用 取付位置：側面左右、フロントバンパ左右
	側面方向指示灯		灯具：メーカー標準、BF006(21W) 取付位置：側面左右
	路肩灯		灯具：オーシLL-11C1-JU(LED式) 取付位置：後輪前方左右各1灯 機能：尾灯連動
	標識灯(前方)		なし
	車外照射灯	前扉上部	型式：レシップST-A321C(LED式、20W相当) 取付位置：前扉外側上部
		中扉上部	型式：レシップST-A321C(LED式、20W相当) 取付位置：中扉外側上部
		機能	前中扉連動、前・中各単独スイッチ取付
		ステップ足元/機能	なし
	その他灯具		なし
後面車外灯	尾灯		LED式、ゴールドキングTSL-5R
	後面方向指示灯		バルブ式、ゴールドキングTSL-2Y
	乗降中注意灯	本体	型式：レシップDFJ-153 取付位置：車体後面左
		機能	前中扉連動式
	番号灯		灯具：メーカー標準、10W 取付位置：後面扉右、後部番号標上部左右各1灯
	後退灯		灯具：メーカー標準、角型21W 取付位置：リヤバンパ左右各1灯
	標識灯(後方)		なし
	エンジンルーム灯		灯具：15W×1灯 取付位置：エンジンルーム右上部 機能：オイルレベルゲージ付近を照射、バッテリーリレーがOFFの時も点灯

車内灯	室内灯	灯具	レシップSTZ-A652-LED-VB14(レール内取付型)
		灯数	4灯
		配置	天井千鳥配列、第1灯右
		点灯回路	2回路(1-3、2-4)
		調光回路	調光位置：第1灯 スイッチ種類：トグルスイッチ(明-暗)
		予備灯	なし
		遮光カバー	なし
	方向幕灯／表示窓灯	終車灯	なし
	ステップ(照射)灯	ステップ照射灯(前扉) (認)	灯具：レシップSY-STP24-LED3W-3(LED式、角度調整式、シェード式)×2灯 取付位置：運賃箱上方天井(運賃箱、ステップ照明兼用)+ステップ上方
		ステップ照射灯(中扉) (認)	灯具：レシップSY-STP24-LED3W-3(LED式、角度調整式、シェード式)×1灯 取付位置：ステップ上方天井
		ステップ照射灯(機能)	扉開時点灯(扉連動式)
	読書灯	運転席用	なし
	通路セフティランプ	埋込型／取付位置	なし
		縁材型・他／取付位置	なし
		機能	なし
パイロットランプ	戸開き知らせ灯(扉開閉確認灯)		灯具：アイデック製(φ25、LED)、赤色レンズ(銘板付) 取付位置：前面窓上左天井部 機能：中扉開時点灯
	乗客知らせ灯(乗降確認灯)		灯具：アイデック製(φ25、LED)、橙色レンズ(銘板付) 取付位置：前面窓上左天井部(戸開き知らせ灯の前) 機能：間接確認装置感知時点灯
	停車パイロットランプ		一般席用：オージDS-501-J1 車いす席用：オージDS-5010K-J1 取付位置：メーカ標準
	ストップランプチェッカ		なし
	整理券発行パイロットランプ		なし
	動力カット灯		灯具：LED式(φ17.5)、橙色レンズ(銘板付) 取付位置：計器板右上部 機能：動力カット時点灯
	その他パイロットランプ	バックギア	なし
		その他	[換気扇作動パイロットランプ] 灯具：アイデック製(φ16、LED)×2個、赤色レンズ 取付位置：運転席右下配電箱側面(換気扇スイッチ下)

放送装置	ワンマンバス用放送装置	本体 (パ)	型式：クラリオンCA-9000AA 取付位置：運転席右上配電箱後方
		マイクロホン	型式：クラリオンEMA-048×1個
		マイクジャック	型式：クラリオンPMA-016 取付位置：運転席右下配電箱後面
		マイクホルダ	型式：クラリオンPMA-018 取付位置：運転席右下配電箱後面
		室内スピーカ (パ)	メーカー標準(レール内取付型)×2個 ビビリ音対策施工
		室外スピーカ (パ) (認)	型式：レゾナントシステムズS-50CS1 取付位置：中扉前外板
		操作SW	型式：クラリオンRCA-225 取付位置：運転席右下配電箱上面指定位置
		機能 (パ)	①操作スイッチにより放送開始、放送終了後自動的に停止 ②中扉開で、放送は自動的に室外向、閉で室内向 ③マイクで放送も可能
		系統設定器	型式：クラリオンCK-5000A 取付位置：運転席右下配電箱前方 《型式末尾は追って指示》
		取付材、配線キット	系統設定器取付金具：クラリオンHBT-294-100 配線キット：クラリオンCA9000⇔CK5000接続ケーブル、RCA/RS-232C 変換ケーブル、新車用ケーブル取付
		機能部品	[パルス変換機]型式：クラリオンCAA-190-500
		その他操作SW類	始発ボタン：クラリオンRCA-227 取付位置：運転席右下配電箱上面指定位置
		危険物放送装置	なし
		G P S アンテナ	型式：クラリオンGPSアンテナ 取付位置：ダッシュ板上面右
	ラジオ付アンブ	本体	なし
		ラジオアンテナ	なし
	モニタ	映像案内モニタ	なし
		映像案内AGS	なし
	確認テレビ	バックモニタ	型式：クラリオンCJ-7800I 取付位置：計器盤左 モニタスタンド：クラリオンHBT-285-100
		バックカメラ	型式：クラリオンCC-7202I (シャッタなし) 取付位置：天井最後部中央
		バックカメラケーブル	型式：クラリオンCCA-796-100 (18m)
		バックスピーカ	なし
		中扉乗客確認カメラ	なし
		中扉乗客確認ケーブル	なし

連絡及び警報装置	EDSS	運転席用SW	取付位置：計器板中央左下
		客席用SW	取付位置：運転席仕切通路側支柱
		音声警報装置用スピーカ	取付位置：車両左中扉上レール部
		客席フラッシュランプ	客席スイッチ一体型
		機能	運転席及び客席スイッチ操作による手動式、DSMによる自動検知式併用
		DSMカメラ	取付位置：右第1柱室内側 振動警報付運転席取付
	インターホン	アンプ	型式：クラリオンCI-130A 取付位置：運転席右上配電箱
		マイクロホン（認）	型式：クラリオンDMA-109 取付位置：中扉後外板
		配線	取付
		車内インターホン（機能）	中扉連動でインターホンスイッチがON
	乗客降車合図装置	制御装置	型式：オージES-405SN1-J1 取付位置：運転席右上配電箱
		押ボタン／表示装置（認）	[型式] 一般部：オージWS-A280-J1（LED式、縦型） 横柱部：オージWS-A280G-J1、WS-A280GR-J1（LED式、横型） 跳上席座裏部：オージWS-A281-J1（LED式、縦型） 腰板部、縦握棒：オージWS-A282-J1（LED式、縦型） [取付位置] ①NS認定仕様による+右WB間側窓横柱部×2個 ②運転席仕切支柱部：45度後向き ③中扉前支柱部：通路向き
		合図ブザー	制御器内蔵
		リセットSW	[型式] 一般席用：オージRS-42-J1（白色） 車いす席用：オージRS-42Y-J1（黄色） [取付位置]計器板左
		点検SW	制御装置一体型 押ボタンスイッチの機能を点検
		機能	①機能：制御器型式による ②一般席用リセット：出口扉開時リセット ③車いす席用リセット：スロープ板の格納部の検知スイッチによりリセット ④跳上席マイクロスイッチ：取付（車いす固定位置腰板部押ボタン：一般用・車いす用切替、座裏部押ボタン：跳上時作動）
	後退ブザー		メーカー標準 取付位置：車体後部 機能：バックギヤに連動
	非常扉警報ベル		メーカー標準 取付位置：運転席右上配電箱内
	緊急連絡装置（バスジャック対策）		型式：メーカー標準（プッシュ式、蓋付ベゼル） 取付位置：運転席右下配電箱側面 銘板：付 SOS表示：LED行先表示器
	火災警報装置		なし
	左折警報装置		なし
	その他警報装置	その他	なし

(別紙1)

窓用機器	ワイパ		メーカー標準(デンスー間欠装置付)、対向式、ブレード長650mm
	ウインドウォッシャ		ノズル：ワイパアーム部左右各1個 タンク・ポンプ：メーカー標準、3.75L、 取付位置：フロントオープンリッド内 ウォッシャ液：ボディメーカー手配、品番：9-8893-3131-0、ウォッシャ液MAX注入
SW・ヒューズ及びフラッシュユニット	計器板SW	右	メーカー標準
		左	メーカー標準、取付品：ボディ仕様による
		中央下	メーカー標準、DPD操作スイッチ
		マルチウォーニングディスプレイ	メータ組込
		オートライト用照度センサ	メーカー標準 取付位置：計器板右前面インパネカバー下部
	ハンドルポストSW		メーカー標準
	運転席右上配電箱SW	構造	メーカー標準
		配列	メーカー標準
		タンブラSW	室内灯、室内灯調光、ステップ照射灯、車外灯+扉窓・運転席窓・ミラー各ヒータ（パイロットランプ付）、各スイッチ取付 その他：ボディ仕様による
		その他	ボディ仕様による
	運転席右下配電箱SW	構造	メーカー標準
		配列	ボディ仕様による
		配電箱上面	ボディ仕様による
		配電箱側面	暖房用スイッチ、換気扇スイッチ その他：ボディ仕様による 《夜間モードをスモール連動（放送装置、行先表示器、系統設定器の各減光回路）》
	バッテリーリレーSW		方式：回転引張り式 取付位置：計器板中央右下
	その他位置SW	エンジンルーム	メーカー標準
	ヒューズBOX		回路：1回路1ヒューズ、回路名表示付 取付位置：ダッシュ板下部内、運転席右上配電箱内、ヒナ段上部
	フラッシュユニット		なし（電装品統合BCMを含む）
	SWボックス	保安機器BOX	なし
	配線	配線方法	規格による
		バッテリーコード被せ	コルゲートチューブ被せ
		バッテリーターミナル形状	メーカー標準
		その他	なし

配線その他電装品	コンセント	点検灯	メーカー標準 取付位置：エンジンルーム内右上部、個数：1個 機能：バッテリーリレーOFF時使用可
		バッテリー	なし
	掲出用電装品	車外向け表示器	なし
		急停車注意灯	なし
		電動広告表示器	なし
		停留所名表示器 (バ)	運賃表示器兼用
		次停車表示灯	なし
	運行管理システム	本体	なし
		アンテナ	なし
		配線	なし
		インターフェース	なし
		乗客確認センサ	なし
		ドラレコ本体	《デジタルタコグラフ一体型》 富士通DTS-G10
		ドラレコカメラ	型式：FV7609CA4S
		ドラレコマイク	カメラに含む
		ドラレコアンテナ	本体に含む
		ドラレコ配線	①[電源線] +24Vバッテリー直、+24VACC、+24Vイグニッション、イルミ電源、アース ②[信号線] 車速パルス、エンジン回転パルス、左右方向指示器、バック、後扉、ブレーキ 型式：富士通FVCAMHB2(カメラ延長ケーブル：5m)×3本、FVCAMHB11(カメラ延長ケーブル：10m)×1本、FVCA2HE3(赤外線ライト用延長ケーブル)×1本 ①[前方カメラ]取付位置：本体～計器板左窓側取出し ②[運転席周辺]取付位置：本体～前窓上部天井縦面左取出し ③[車内カメラ]取付位置：中扉入口付近天井 ④[車外カメラ]取付位置：本体～左右バックミラーステア 《ケーブル貫通孔にグロメット取付。配線はカメラと一体型の為、カメラ取付部付近まで配線施工》
		ドラレコその他	[パルス変換器]型式：クラリオンCAA-190-510
	無線機	本体	I P無線モバイルクリエイトMP T-100 現地取付
		アンテナ	なし
		コンバータ	現地対応
		操作器	なし
		配線	[電源線]バッテリー直、メイン、アース 取付位置：右第2柱下部取出し(銘板付)

G:仕切構造及び握棒関係

運転席仕切	運転席仕切構造	後／構造（認）	構造：メーカー標準 塗色：縦パイプ(窓側パイプを除く)：黄赤色(抗菌粉体塗装)、窓側縦パイプ、横パイプ：BS-4(抗菌粉体塗装)
		後／取付位置	メーカー標準
		左／構造（認）	構造：メーカー標準 塗色：黄赤色(抗菌粉体塗装) 防風板：運賃箱前方部取付
	運転席後仕切板	上部H棒間（材質／上張り）（難）	H棒最上部：鋼板塗装 上部：メーカー標準 下部：メーカー標準
		上部H棒右（材質／上張り）（難）	透明ポリカーボネート板
		下部（材質／上張り）（難）	鋼板塗装
		裾仕切部／蹴込部防傷板（難）	鋼板塗装
	運転席左仕切板	仕切板（材質／上張り）（難）	BG015、017、004＋セパレータ受金具(格納用)取付
出入口仕切	前出入口仕切構造	（認）	構造：メーカー標準 塗色：黄赤色(抗菌粉体塗装)
	前出入口仕切板	上部（難）	なし
		下部（難）	なし
	中出入口仕切構造	前側（認）	構造：温水式ステップヒータ取付型 塗色：黄赤色(抗菌粉体塗装)
		後側（認）	構造：メーカー標準 塗色：黄赤色(抗菌粉体塗装)
	中出入口仕切板	前側／上部（難）	なし
		前側／下部（難）	鋼板塗装
		後側／上部（難）	なし
		後側／下部（難）	鋼板塗装
その他仕切	シート前仕切	構造（認）	構造：メーカー標準 塗色：黄赤色(抗菌粉体塗装) 取付位置：右後方段部
		上部仕切板（難）	なし
		下部仕切板（難）	鋼板塗装
	シート端部仕切	（難）	なし
	乗客制限鎖	（難）	構造：鎖式、黄色チューブ付 取付位置：折扉部 取付高さ：600mm
	その他仕切	（難）	なし

握棒	天井握棒		[本数]2本式、中扉後方なし [塗色]左右：BS-4（抗菌粉体塗装）
	前扉昇降用握棒	折扉／前側（認）	構造：メーカー標準×1本 塗色：黄赤色（抗菌粉体塗装）
		折扉／後側（認）	構造：メーカー標準×1本 塗色：黄赤色（抗菌粉体塗装）
	中扉昇降用握棒	引扉／前側（認）	構造：メーカー標準×1本 塗色：黄赤色（抗菌粉体塗装）
		引扉／後側（認）	構造：メーカー標準×1本 塗色：黄赤色（抗菌粉体塗装）
	吊革	銘柄／型式	BG135-A
		個数／取付高さ	左右天井握棒1スパン各2個
	立席握棒	構造（認）	構造：メーカー標準（φ32） 塗色：黄赤色（抗菌粉体塗装）
		取付位置（認）	低床部：座席1列毎に1本（車いすスペース部：座席2列毎） 中扉後方：座席2列毎に1本
		取付方法	メーカー標準
		接手	メーカー標準
	飛出防止パイプ		なし
	その他	車いす横転防止パイプ	《J項にて指示》
		その他握棒（認）	伝い歩き用握棒：左荷物置台兼用、右フロントフェンダ上面
保護	扉保護棒		なし
	側窓保護棒		なし
	戸袋窓保護棒	中扉	なし
	後面窓保護棒		なし
パイプ保護クッション	運転席支柱部	（認）	材質：エラストマー黄赤色 取付位置：メーカー設定位置
	前出入口支柱部	（認）	材質：エラストマー黄赤色 取付位置：通路側支柱
	中出入口支柱部	（認）	材質：エラストマー黄赤色 取付位置：メーカー設定位置
	その他支柱部	立席握棒（認）	材質：エラストマー黄赤色
		飛出防止パイプ	なし
		シート前仕切（認）	材質：エラストマー黄赤色 取付位置：メーカー設定位置
		その他	なし
その他	仕切関係指定取付要領		なし

H:通風・冷暖房装置

強制通風装置	天井換気扇		ゴールドキングVFM-234C-44J(ブラシレス) [車両前側]ガイド内側パッキンなし [車両後側]ガイド内側パッキンあり 取付位置：天井中央前後 個数：2個
アウトレットグリル	本体		メーカー標準 個数：4個 取付位置：WB間、右3ヶ所、左1ヶ所
	カバー		腰板部、樹脂成型品取付
デフロスタ	デフロスタ (温水式)	銘柄型式	デンソー アルミ製(ヒータコア)
		本体、取付位置	ダッシュ板内
		吹出口	前窓下：ダクト式 運転席：足元吹出口付
		SW	メーカー標準、4段切替式 取付位置：計器板左
暖房装置	ヒータ (温水式)	銘柄型式	型式：ミクニRH4AR-22(フレキシブルホース)
		本体、取付位置	取付位置：右第2席下、非常口横客席下 個数：2個 保護カバー：右第2席下ヒータ後部
		燃料タンク	メインタンク直結式
		配管	ノンステップ部：床下配管(ステンレスパイプ+保温材) 段上部後方：右床上配管
		配管カバー (難)	抗菌粉体塗装
		ウォータポンプ	【寒冷地仕様】 型式：ミクニECP40A-8×1個 増設分型式：デンソーDWP-1×1個(着雪防止カバー付)、計2個 機能：デフロスタ・ヒータ連動
		吹出口	メーカー標準
		SW	【寒冷地仕様】 3段切替式 個数：4個(ヒータユニット2個+ステップ暖房2個仕様) 取付位置：運転席右下配電箱側面
	ステップ暖房		【寒冷地仕様】 ①型式：ミクニRD6AQ-22 取付位置：運賃箱下 ②型式：ミクニRD6AQ-22 取付位置：中扉前(戸袋内レール：凍結防止用吹き出し付)
	プレヒータ		【寒冷地仕様】 型式：エバスペースヒャーミクニハイドロニックL24 (軽油仕様)

冷房装置	直冷式	銘柄型式	メーカー標準デンソーパッケージタイプ(コンプレッサ207.4cm3×2)
		本体	コンデンサ・クーリングユニット屋根置き ユニットカバー：樹脂成型品塗装
		ダクト配管	天井両側、鋼板塗装
		吹出口グリル	グリル本体：メーカー標準 下面：角型全閉式 側面：全開式 運転席用：丸型全閉式右上配電箱前方下面
		SW	運転席右下配電箱
		コントロールBOX	パッケージ内蔵型

I:車外取付品

バンパ	フロントバンパ		構造：鋼板製塗装 バンパデッキ：スベリ止めテープ付
	リアバンパ		構造：鋼板製塗装 バンパデッキ：なし
ミラー	バックミラー	右側	型式：大東DI-7Z(1000R、角型、背面白色、ヒータ付)、PPブッシュ付 取付位置：第1柱吊下式
		左側	型式：大東DI-7Z(1000R、角型、背面白色、ヒータ付)、PPブッシュ付 取付位置：前扉上吊下式
	ア endaミラー	右側	型式：大東DA-147(BJ004-B：φ190-220R、背面白色、U字金具式)、PPブッシュ付
		左側	型式：BJ004-B(220R)、大東DA-147(背面白色)、PPブッシュ付
	サイドア endaミラー		型式：大東DA-200(□220×170(横長)-300R、背面白色、U字金具式)、PPブッシュ付 取付位置：左バックミラーステー部
	方向幕確認ミラー		なし
表示	事業者紋章		なし
	ワンマン関係表示	出入口表示（照明無）	[入口表示]メーカー標準 [出口表示]メーカー標準 一式積込
		危険物持込禁止表示 銘板	銘板：BK021-A（フィルム） 取付位置：中扉後インターホンマイク後
		インターホン銘板	銘板：BJ104、フィルム 取付位置：中扉後外板インターホンマイク上部
		車いす乗車表示	BJ007-A(フィルム) 取付位置：中扉前戸袋ガラス右下隅
		行先表示（側面）	なし
	その他表示	その他	なし
安全装置	後輪安全カバー		なし
前後面取付品	牽引用フック		車体前後面各1個
	ナンバプレートステー		ステンレス枠：前後用積込
	旗立		なし
	清掃用握手	前窓下	メーカー標準、樹脂製、左右各1個
		前窓上	なし
		後窓下	なし
		後窓上	なし

(別紙1)

	後部反射器		反射器：メーカー標準 取付位置：リヤバンパ左右各1個
	各種標識取付金具		[垂れ幕取付用フック] 上側：前窓下部左右2個 下側：フロントバンパ下部左右2個 《幕寸法1000L×600H以内》
	霜除カバー		なし
側面取付品及び広告 枠取付用具	側面広告枠		なし
	後面広告枠		なし
	側部反射器		反射器：メーカー標準 取付位置：左右側面各3個
	その他	その他	なし
床下艀装品	ジャッキアップポイント		前：前輪前、横根太左右、後：後輪後、横根太左右、下面縞鋼板100×120mm
	泥除けゴム		取付位置：前後輪後、横根太左右各1個 前輪前、横根太右1個 中扉結構前、横根太左1個 中扉結構中、横根太左1個
	バッテリー格納装置		構造：引出式(ボルト止め) 取付位置：左ROH部 水抜き孔：5個(カバー四隅＋中央)
エンジンルーム取付 品	その他取付品		なし

J:車内取付品

運賃機器	運賃箱	銘柄型式	型式：小田原FCM 支給品取付
		取付位置（認）	運転席左
		取付台	鋼板塗装
		G P S アンテナ	なし
		配線	メーカー指定要領(システム配線図による) 配線：支給品
	整理券発行器	銘柄型式	型式：小田原SAN-VTN
		取付位置	中扉後
		取付台	取付
		操作パネル	型式：小田原100GDL 取付位置：計器板左
		配線	メーカー指定要領（システム配線図による）
		高さ／角度	メーカー標準
	運賃表示器	銘柄型式（バ）	型式：小田原BFD-2701S 支給品取付
		取付位置	前方向幕内板左
		取付金具	型式：小田原 支給品取付
		操作パネル	手配区分：支給品 型式：小田原BFS1-T 取付位置：計器板左
		配線	メーカー指定要領（システム配線図による） 型式：小田原 支給品取付
	カードリーダー	銘柄型式	手配区分：支給品取付 [本体：乗車口用]型式：小田原 SUA-50 [本体：降車口用]型式：小田原 運賃箱一体型 SUB-50 [取付金具]手配区分：支給品)
		取付位置	乗車口用：中扉後方 降車口用：運賃箱一体型
		取付台	仕切支柱部取付
		配線	メーカー指定要領(システム配線図による) [配線種類]手配区分：支給品
		高さ／角度	角度：0度
	乗継券発行器	銘柄型式	なし
		取付位置	なし
		取付台	なし
		操作パネル	なし
		配線	なし
		高さ／角度	なし

銘板	出入口銘板	出入口扉車内表示銘板	BK116-B(フィルム、英語表記入り)、取付位置：中ステップ中央上部 BK117-B(フィルム、英語表記入り)、取付位置：前ステップ中央上部
		ステップ乗車注意表示銘板	①BK118-C(フィルム) 取付位置：出入口扉、鴨居室内側後寄り ②BK046(フィルム) 取付位置：中扉付近 ③BK118-E(フィルム) 取付位置：ダッシュボード下部、非常コック付近 ④BK118-F(フィルム) 取付位置：中扉付近
		扉開閉予告銘板	なし
		自動扉注意銘板	BK114(フィルム) 取付位置：前扉の後柱室内側、中扉の後柱室内側、各1枚
		扉非常開閉表示銘板	BK112-A(フィルム) 取付位置：ダッシュボード下部(前)、非常コック上部(中)、各室内側
		非常扉用表示銘板	BK024-D(フィルム) 取付位置：ハンドルカバー部
		非常口位置表示銘板	なし
	禁止行為銘板	危険物持込禁止表示銘板	BK021-A(フィルム) 取付位置：中扉後仕切板
		禁止行為表示銘板	BK022-A(フィルム) 取付位置：中扉上内板部
		禁煙銘板(認)	銘板：BK023-C(フィルム) 取付位置：後方向幕内板中央左寄り+2枚積込(計3枚)
		談話禁止銘板	なし
		携帯電話使用禁止銘板	なし
	注意銘板	頭上注意銘板	BK042(フィルム) 取付位置：後方向幕内板中央
		窓注意銘板	なし
		座席注意銘板	BK042(フィルム) 取付位置：後方向幕内板中央
		ヒータ注意銘板	①BK031×2枚 取付位置：ヒータ取付席前面部 ②BK031相当×2枚 取付位置：ヒータ取付席背裏部 ③温風注意銘板 取付位置：前・中ステップヒータ吹出口付近
	案内銘板	アイドリングストップ銘板	なし
		運賃区分表示銘板	なし
		バスカード購入銘板	なし
		整理券発行器銘板	なし
		手摺吊革銘板	なし
		筆談具銘板	なし

銘板	その他銘板	乗客降車合図表示銘板	なし（押ボタンに表示）
		車両番号銘板	なし
		事業者名銘板	なし
		優先席銘板（認）	BK040-B(フィルム、英語表記入り) 取付位置：優先席付近
		跳上席操作銘板	BK030-D(フィルム)×1枚 取付位置：車いす固定部横腰板
		踏切一旦停止銘板	なし
		車いす乗車位置表示銘板（バ）（認）	BK025-D(フィルム) 取付位置：車いす固定部横腰板
		その他銘板	文字：「走行中は危険ですから席を立たないでください」取付位置：客席背裏部、中扉後方左右仕切板部、燃料タンク部後腰板、フロントフェンダ部左荷物置台後面
		ベビーカ乗車位置表示銘板（認）	BK121(フィルム) 取付位置：ベビーカ乗車位置横腰板
		スロープ板操作方法銘板	メーカー標準品(フィルム) 取付位置：中扉後部
掲出用具	室外向け表示	抗菌表示銘板	メーカー標準品(フィルム)×4枚 一式積込
		室外向け表示	なし
		名札差	種類：3段式(BK015-A) 取付位置：積込
		登録番号札	なし
	路線系統図枠	運転者名札	なし
		路線系統図枠	なし
		広告取付用具	方式：レール式 紙寸：B3サイズ 取付位置：左右冷房ダクト部 取付方法：2本バンド式(40巾テーパ付)
		広告枠（H棒／方向幕／他）	なし
	急停車注意表示	広告挟	型式：臼井No. 6 S（アルミ製、マグネット式） 個数：1個 取付位置：H棒部
		広告フック	なし
		急停車注意表示銘板	なし
		足元注意銘板	BK043(フィルム)、取付位置：後方段差蹴込部 BK041(フィルム)、取付位置：前フェンダ部、前方段差部

	その他用具	検査証入	運転席背裏ポケット内
		消毒証入	なし
		ダイヤ表差	方式：指定型(ランプ付) サイズ：160L×220H 取付位置：計器板左(クリップが下へ来る様に取付) 《塗色は(K)項に記載》
		駅名順位札差	なし
		パンフレット入れ	なし
		料金表	なし
		その他	なし
遮光装置	サンバイザ	前窓右上（難） （難）	本体：BK006（600L×225H、黒色） 取付位置：運転席前上部
		運転席右側窓用 （難）（難）	なし
	運転席周り遮光カーテン	運転席後（難）	ロールカーテン取付 生地：ビニールレザー(客席側：緑色、運転席側：黒色) 取付位置：H棒上部(H棒中間位置にフック追加)
	側窓引きカーテン	構造	ロールカーテン取付(カバー付、低床部：ナイロン製引きベルト付)
		取付位置	客席部窓(非常口部、戸袋部除く)
		生地（ドレープ） （難）	銘柄：旭化成サランNo. 724(緑色、JATA-93020-3)
		タッセル／房掛け／ 止め金具	段数：2段式(右第2窓部、最後部：1段式)＋カーテンフック予備10個 積込
ミラー	室内バックミラー	中央部	型式：大東DT-281(BK101-B、280W×180H、背面白色) 取付位置：前面窓上部
		右側	型式：大東DT-14(BK001-B、200W×90H) 取付位置：前面窓上部右
		左側	型式：大東DI-10(BK002-B、H200小判型) 取付位置：室内中央ミラー左(メーカー設定位置)
	乗客直接確認装置	前ステップ	型式：大東DT-200(BK101-B、280W×180H、背面白色、蝶ナット式) 取付位置：前面窓上部左
		中ステップ	型式：大東DT-226(BK102-B、φ285、背面白色) 取付位置：ステップ後冷房ダクト
	前ステップ乗車確認ミラー		型式：大東DA-147(BJ004-B、φ190-220R、背面白色) 取付位置：前ステップ天井部
荷物棚	運転席荷物棚	(難)	パンチングメタル製 取付位置：運転席後H棒上部
	客席荷物棚	構造	なし
		取付位置	なし

(別紙1)

保安用具	消火器		本体：日本ドライケミカル粉末A・B・C (1.8kg) 取付位置：運転席仕切内
	信号炎筒		本体：BK014(格納箱)、国際化工・サンフレイヤー×2本 取付位置：運転席仕切内
	赤色旗		本体：BK013×1本 取付位置：運転席仕切内
	信号灯		なし
	車輪止		本体：メーカー標準樹脂成型品(2個) 取付位置：ダッシュ板下部
	工具箱		材質：ステンレス 蓋：取付 取付位置：客席シート下(固定式)
	物入箱		鋼板製(蓋付) 取付位置：運転席右
	その他	点検ハンマ	掛金具：運転席後部(ハンマ本体なし)
		点検簿入れ	なし
		室内チェーンBOX	材質：ステンレス 蓋：取付 水抜き孔：取付 取付位置：客席シート下(固定式)
乗客サービス用品	時計		なし
	寒暖計		なし
	車いす・ベビーカ固定装置	脚数(バ)(認)	1脚
		固定方式(バ)(認)	床固定金具：BK028、後1ヶ所 固定ベルト：車両設置型巻取式自動ロックベルト(車いす前方：客席下通路側取付) アシストグリップ：メーカー標準Kバンド(樹脂製グリップ)、跳上席座裏
		横転防止ベルト(バ)(認)	なし
		人ベルト(バ)(認)	【車いす固定装置：車両設置型】 車両設置型巻取式自動ロックベルト [フック]巻取式自動ロックベルト付近、シート前仕切前方指定位置
		輪止め(バ)(認)	なし
		銘板(認)	【郊外型、車いす固定装置・人ベルト：車両設置型】 銘板：郊外型車両設置型用銘板(人ベルト含む、フィルム)×1枚 取付位置：車いす固定部横腰板
		格納装置	メーカー標準品 取付位置：車いす固定装置後方
		その他	なし
		ベビーカ固定ベルト(認)	BK120-A×1本
		ベビーカ銘板(認)	BK122-A(フィルム)×1枚 取付位置：ベビーカ乗車位置横腰板

(別紙1)

	荷物置台	(認)	[左フロントフェンダ上部] 構造：メーカー標準 伝い歩き棒：ステンレス製、エラストマー黄赤色保護クッション付 客席側握棒：取付(ステンレス製、エラストマー黄赤色保護クッション付) 上面マット：メーカー標準
	その他	傘立て	なし
その他	テープ入れ		なし
	清掃用具入	モップ入れ	なし
		バケツ格納	なし
		清掃用品入れ	なし
		雑巾掛け	なし
	物掛フック		方式：固定式 取付位置：運転席仕切内×2個
	お守り札入れ		なし
	その他		なし

K: 塗装仕様及び記入文字

防錆処理	防錆処理		メーカー標準、新型車では従来車における「C基準+ノックスラスト+融雪剤対策」を標準仕様としているため防錆処理に関する特別仕様は設定なし 《外板部内面についてはK項外部特殊部塗装で指示》
塗料	塗料		塗料：ウレタン
外部塗装	デザイン		地色1色 HK-2063 ホワイト
	補修用塗料		積込(各色0.15kg)
車内塗装	天井内板	(認)	塗装部：天井部(A項)樹脂平板同色
	窓柱	方向幕内板	BS-4(グレー淡)
		窓柱内板特殊部(認)	塗装部は天井部(K項)同色(左右第2柱・中扉前後柱・非常扉前後柱各上部)
		冷媒配管カバー	最後部左右：K項による
		窓柱かぶせ	第1柱部(DSMカメラカバー含む)：塗装なし(樹脂製製品色 ダークグレー)一般部：塗装なし(樹脂製製品色 BS-4(グレー淡)) 最後部左右：K項による
		尾部内板(認)	天井部・左右窓柱部(冷媒配管カバー兼用)共、天井部(K項)同色
		D席右上配電箱	塗装部：天井部(K項)同色
	腰板	腰板内板(認)	塗装部：腰板部(A項)塗装鋼板同色
		D席右下配電箱	上面・側面共：抗菌粉体塗装(BS-4)
	ダッシュ板	ダッシュ板	N527-P201-0(ミディアムグレー)
		ダッシュ板下部	BS-4(グレー淡)
		計器板	[計器板]：樹脂製製品色、前窓側(照度センサ取付材含む)：ミディアムグレー、運転席側：ダークグレー [スイッチパネル]ダークグレー
	床面	フェンダ	塗装なし(製品色)
		揚蓋本体(燃タン部)	塗装なし(製品色)
		足乗せ台(側面)	取付部フェンダ床上張(D項)同等色塗装
		暖房ダクト(認)	粉体塗装、腰板色(K項)塗装鋼板同色塗装 《BS-3への変更以外はラッカー塗装》
		荷物置台(認)	[左フロントフェンダ部]上部：腰板色同色塗装、下部：塗装なし(上張付)
		エンジンルーム隔壁	表面：腰板色(K項)同色塗装 側面：黒色塗装
	扉内面	前扉	塗装なし(製品色)
		中扉(認)	天井色(K項)同色塗装
		戸袋窓内部	001-P11(艶消黒)
		戸袋内板(認)	天井色(K項)同色塗装
		ドアエンジンステア	001-P11(艶消黒)
		非常扉(認)	天井色(K項)同色塗装

外部特殊部塗装	バンパ		ボディ色(スカート部) 《生産工程での作業指示は塗装要領図を優先する》
	バッテリー格納庫	内面	耐酸塗料塗装
		外面	アンダコート施工
	ディスクホイール		シルバー塗装 《生産工程での作業指示は塗装要領図を優先する》
	室外ミラー背面		本体：製品色 ステー：ボディ色 《生産工程での作業指示は塗装要領図を優先する》
	床下	シャシ	黒色
		アンダコート	[アンダコート]施工範囲：メーカ標準＋スカート外板裏面全周施工方法：二重塗装[防錆ワックス] [防錆ワックス]：スカート外板裏面全周、床下アンダコート塗布部以外
	その他	フレームNo.	なし
		外部指定塗装	なし
車内特殊部塗装	仕切板	(認)	抗菌粉体塗装、腰板色(K項)同色塗装
	室内ミラー背面		本体：製品色 ステー：天井色(K項)同色塗装
	シート脚		《E項にて指示》
	遮光板ステー		黒色
	冷房ダクト		冷房ダクト(クーリングユニットカバー、分岐ダクト含む)、天井色(K項)同色塗装
	その他	車止め本体	製品色
		ダイヤ表差	計器板補助パネル上面同色塗装
		ワンマン機器	運賃箱取付台：フェンダ部床上張(D項)同等色塗装
		運転席荷物棚	天井色(K項)同色塗装
		内部指定塗装	なし
マーク・文字等	ユーザマーク(社紋)		なし
	事業者名	表示方法	現地対応
		文字/位置	なし
	車両番号	表示方法	〇-〇〇〇(数字) 3箇所
		文字/位置	追って指示
	ドレンコック表示		なし
	業態表示	表示方法	なし
		文字/位置	なし
	燃タン容量記入		《B項に記載》
	ワンマン関係表示	(認)	[入口表示]BJ107-C [出口表示]BJ103-C(フィルム、英語・絵表記入) 一式積込

(別紙1)

車いす・ベビーカ乗車表示	側面（認）	BJ007-A（フィルム） 取付位置：中扉前戸袋ガラス右下隅
	前面（認）	BJ011-A(反射式、フィルム) 取付位置：前方向幕窓左
	後面	BJ011-A×1枚積込
	ベビーカ乗車表示（側面）（認）	BJ108-B(フィルム) 取付位置：中扉前戸袋ガラス右下隅(車いす乗車表示の前)
	ベビーカ乗車表示（前面）（認）	BJ108-A(反射式、フィルム) 取付位置：前方向幕窓右
	ベビーカ乗車表示（後面）	ベビーカ乗車表示(フィルム)×1枚積込
その他	その他表示文字類	なし

(別紙1)

L:積込品

工具	付属工具	付属工具	なし
マット、カバー	上敷きマット	運転席部	緑色平滑マット(縁取り付、ホック止め)
		後方ヒナ段部	緑色平滑マット(縁取り付、ホック止め)
	シートカバー	運転席	なし
		客席	なし
		最後部席	なし
		優先席	なし
説明書、他	マイク		クラリオンEMA-048×1個
	電装品保証書		冷房、インターホン
	説明書		車両取扱説明書一式(バックアイモニタ含む)、冷房、換気扇、運転席スイッチ、戸閉機関係2種
	転角実測書		書類提出[燃料タンク130L]
室内用品	銘板	禁煙銘板	BK023-C×2枚
	赤色旗		BK013×1本
	信号灯		なし
	車輪止め		BK005×2個
	車いす固定用品	車いす席ベルト	なし
		車いす用輪止め	なし
		その他車いす用	なし
	ベビーカ固定用品	ベビーカ固定ベルト	BK120-A×1本
塗料	補修塗料		各色 0.15kg
その他	その他		「尿素水」銘板、ナンバプレートステー(前後用)、名札差、抗菌表示銘板×4枚、禁煙銘板、カーテンフック予備10個、ワンマン関係表示(BJ107-C、BJ103-C)、車いす乗車表示(BJ011-A)×1枚、ベビーカ乗車表示(後面)×1枚、NS認定フィルム3枚

M:付属品

・タイヤチェーン ・チェーンバンド ・縦溝タイヤ ホイール付き (6本) ・尿素水20リットル×3箱 ・停止表示板			
---	--	--	--