

## バキューム車 仕様書

### 1 概要

本車両は、マンホールポンプ場等で汚水及び汚泥等の吸引、移送を行うための装置を装備したものである。

### 2 仕様

本車両は、自動車構造基準等関係法令及び以下に示す仕様に基づき製作するものとする。

#### (1) 積載物 雑排水

積載量は最新の排気ガス規制車両総重量8トン未満のシャシに対する最大のものとする。

<車体>	車両総重量	8トン未満
	駆動系	4×4 2WD⇔4WD 切替式
	燃料	軽油
	塗装	キャブ部指定1色
	文字	「長野市上下水道局」
	乗車定員	2人
<架装部>	バキューム装置を要し、外側はアルミパネルで囲むようにシタンクを見えないようにする事。	
	汚泥タンク容量	2,400ℓ以上
	簡易ホースリール	電動モーター駆動、直落式
	積載ホース	耐油塩ビホース 48mm×20m×2本 リール根元ホース 50mm×2m×1本 耐油塩ビホース 65mm×4m×1本
	物量計メモリ	
	タンク内面亜鉛メタリコン施工	
	洗浄装置	圧力 0～80 kg f/cm <sup>2</sup> 吐水量 46.9ℓ/min 高圧ホース 8.5mm×50m×1本、ガンノズル付き 清水タンク 200ℓ、SUS製
	バックアイカメラ、ドライブレコーダー装着	

(2) その他

車体には標準装備のほか、次のものを装備する。

- ・スペアタイヤ
- ・ホイール付スタッドレスタイヤ
- ・左折及び後退警報機
- ・エアコン、フロアマット、パワーウインドー、AM/FM ラジオ
- ・タイヤチェーン、チェーンバンド
- ・工具セット、タイヤ歯止め1ペア

上記のほか、必要な装備及び付属品を納めること。

製作にあたり、仕様書及び詳細製作図を作成し上下水道局の承諾を得てから製作するものとする。

(3) 登録諸費用

車両の登録に係わる法定諸費用については、全て含むものとする。

- ・重量税
- ・自賠責保険
- ・リサイクル料金
- ・登録法定費用
- ・その他
- ・既存車両の引取費を含む。

(車種：いすゞ P-FRR12DA 改 平成元年製  
走行距離：令和4年4月30日時点で29,539 km)

3 納 期 令和6年 2月28日